PASUP125-6NW7



Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchten mit: LED
Systemleistung: 6,5 W
Lichtstrom: 498 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 38 °
schwenkbar: 15 °
Netzteil: mit eingebautem Treiber
Anschlussspannung: 230 V
Betriebsstrom: 350 mA
Systemeffizienz: 77 lm/W
Schutzklasse: 1
Schlagfestigkeit: IK10
begehbar: 2000 kg
Gewicht: 1,643 kg
Farbe: metallgrau
Material: Gehäuse: Primäraluminium
Version: Transparentes Glas 10 mm, Abdeckung Aluminium rund
INFO: inkl. Leuchtengehäuse, Abdeckung, Treiber und Bodeneinbaudose
Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h
Schutzart: IP67
EPREL Lichtquelle: 870191

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 14:08:50

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de