
CLOCK80-4WW7





Leuchten mit: LED
Systemleistung: 3,8 W
Lichtstrom: 181 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 40 °
Netzteil: mit eingebautem Treiber
Anschlussspannung: 230-240 V
Systemeffizienz: 48 lm/W
Schutzklasse: 1
Schlagfestigkeit: IK08
Außendurchmesser: 80 mm
Gewicht: 0,483 kg
Farbe: alugrau
Material: Primäraluminium
Version: Gehärtetes Glas, ultrawhite, transparent - Opalglas auf Anfrage
INFO: 24V DC Ausführung oder Stromversorgung mit Remote-Treiber auf Anfrage
Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h
Abmessungen: L=93*B=36*H=96 mm
Schutzart: IP67

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 13:48:40

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de