
TR-50NW6BAT





Leuchten mit: LED
Systemleistung: 53 W
Lichtstrom: 5646 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Netzteil: mit eingebautem Treiber
Anschlussspannung: 230 V
Betriebsstrom: 500 mA
Systemeffizienz: 107 lm/W
Schutzklasse: 2
Schlagfestigkeit: IK08
Gewicht: 4,534 kg
Farbe: anthrazit
Material: Alu Druckguss
Version: Batwing asymmetrisch
INFO: 16 LED-Platine mit Wärmeableitung, 4 Linsen STRADA 2x2
Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h
Abmessungen: L=281*B=242*H=242 mm
Schutzart: IP65
EPREL Lichtquelle: 1052038

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-29 14:19:39

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de