
K3-2WW6E





Anzahl Leuchtmittel: 2
Leuchten mit: LED
Systemleistung: 7 W
Lichtstrom: 72 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: 80
Ausstrahlwinkel: 2x30 °
Netzteil: mit eingebautem Treiber
Anschlussspannung: 230 V
Betriebsstrom: 700 mA
Systemeffizienz: 10 lm/W
Schutzklasse: 2
Schlagfestigkeit: IK08
Farbe: anthrazit
Oberfläche: UV-stabilisierte Lackierung
Material: Alu Druckguss
Version: 2 Lichtaustritte
Abmessungen: L=100*B=102*H=100 mm
Lebensdauer: L80 B20; 60.000 h
Schutzart: IP65
EPREL Lichtquelle: 982678

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-29 09:58:37

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de