ELEDQ-32WW11T



Anzahl Leuchtmittel: 16
Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 32 W
Lichtstrom: 3261 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 100 °
Netzteil: ink. externem Netzteil, Tridonic
Anschlussspannung: AC 220-240 V
Systemeffizienz: 102 lm/W
Schutzklasse: 2
Gewicht: 3,726 kg
Farbe: weiß
Material: Leuchtenkörper aus Stahlblech, Raster aus Polycarbonat
INFO: DALI und Push Dim auf Anfrage
Abmessungen: L=620*B=620*H=51 mm
Lebensdauer: L80 B10; 50.000 h
UGR: 19
Schutzart: IP40

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-01 08:22:59

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de