
NAH-4WW7





Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 4 W
Lichtstrom: 495 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 120 °
Netzteil: separat erforderlich
Anschlussspannung: 24V DC V
Systemeffizienz: 113 lm/W
Schutzklasse: 3
Gewicht: 0,062 kg
Farbe: alu eloxiert
Material: Aluminium
INFO: inkl. Metallclips und Magnete, ohne 2 m Zuleitung, ohne Magnethalter, ohne Treiber
Abmessungen: L=285*B=12*H=10 mm
UGR: 27,05
Schutzart: IP20

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 12:07:32

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de