PINE-900NW



Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 25 W
Lichtstrom: 3105 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Systemeffizienz: 124 lm/W
Schutzklasse: 1
Gewicht: 1,298 kg
Farbe: alugrau
Material: Gehäuse: Alu eloxiert
Version: Abdeckung PMMA, opal, eckig
Schutzart: IP44
Abmessungen: L=900*B=40*H=68 mm
EPREL Lichtquelle: 1189911

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-26 01:27:45

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de