
PLG-30SW11





Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 30 W
Lichtstrom: 1452 lm
Farbtemperatur: 2700 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 55 °
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Betriebsstrom: 700 mA
Systemeffizienz: 48 lm/W
Schutzklasse: 1
Außendurchmesser: 179 mm
Gewicht: 2,220 kg
Farbe: weiß
Version: Adapter
Abmessungen: L=247 mm

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-19 07:38:41

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de