SUDR-50SW1D



Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 57 W
Lichtstrom: 3344 lm
Farbtemperatur: 2700 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 110 °
Netzteil: Integriertes elektronisches Netzteil im Baldachin
Anschlussspannung: 230 V
Systemeffizienz: 59 lm/W
Schutzklasse: 1
Außendurchmesser: 600 mm
Gewicht: 4,650 kg
Farbe: weiß
Material: Aluminium
Version: direkt/indirekt strahlend
INFO Netzteile: Dimmbar (TRIAC)
Abmessungen: H=40 mm
Lebensdauer: 50.000 h

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-04 16:56:07

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de