
UAL-100WWNW31





Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 95 W
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 120 °
Netzteil: Inkl. OSRAM Netzteil
Anschlussspannung: AC 220-240 V
Schutzklasse: 1
Außendurchmesser: 1000 mm
Farbe: weiß
Oberfläche: Opal PMMA Diffusor
Material: Aluminium
Version: Seilabhängung bei Pendelmontage im Lieferumfang enthalten, L=3000mm
INFO: 3000K=8903lm (94 lm/W) 4000K=10002lm (105 lm/W) - auf der Rosetten Innenseite umschaltbar von 3000/4000K
Schutzart: IP40
Abmessungen: H=86 mm
Beschreibung: Lichtaustritt: direkt /indirekt
Lebensdauer: > 50.000 h
EPREL Lichtquelle: 1195825
EPREL Lichtquelle 2: 1195830

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 19:25:13

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de