
# MIO-30WNW12-60






**Leuchten mit:** CoB-LED
**Systemleistung:** 34 W
**Lichtstrom:** 4066 lm
**Farbtemperatur:** 3500 K
**Farbwiedergabe-Index:** CRI >90
**Ausstrahlwinkel:** 60 °
**schwenkbar:** 90 °
**Netzteil:** inkl. Netzteil
**Anschlussspannung:** AC 220-240 V
**Betriebsstrom:** 850 mA
**Systemeffizienz:** 120 lm/W
**Schutzklasse:** 2
**Außendurchmesser:** 95 mm
**Farbe:** schwarz
**Material:** Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
**INFO:** Mit 3-Phasen Elektronik Adapter
**EPREL Lichtquelle:** 989282

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 21:24:59

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de