
SLC-18WW11S





Anzahl Leuchtmittel: 1
Leuchten mit: CoB-LED
Systemleistung: 17 W
Lichtstrom: 1420 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >90
Ausstrahlwinkel: 15 °
schwenkbar: 90 °
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Systemeffizienz: 84 lm/W
Schutzklasse: 2
Außendurchmesser: 65 mm
Farbe: weiß
Material: Gehäuse aus lackiertem Alu-Druckguss, klares Schutzglas
Version: EUTRAC®-3-Phasen-Adapter
Schutzart: IP20
EPREL Lichtquelle: 984798

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 17:06:48

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de