CIL-18NW1S



Leuchten mit: SMD LED
Systemleistung: 18 W
Lichtstrom: 1686 lm
Farbtemperatur: 4000 K
Farbwiedergabe-Index: CRI >80
Ausstrahlwinkel: 110 °
Netzteil: inkl. Netzteil
Anschlussspannung: 220-240 V
Systemeffizienz: 94 lm/W
Schutzklasse: 1
Außendurchmesser: 250 mm
Farbe: weiß
Material: Unterteil aus Aluminium, weiß lackiert
Version: Abdeckung PMMA, opal, rund, mit Sensor
INFO: Die Leuchte ist mit einem Kabelhalter und einer 3-poligen Schnellanschlussklemme ausgestattet
Abmessungen: H=38 mm
Schutzart: IP20
Lebensdauer: 30.000 h

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-02 15:28:22

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de