


TRL-17W350D



Multi power supply für LEDs, 17-32W, 350-750mA

- Input Voltage: 220..240V AC; 50..60 Hz, SELV
- Pout 17W
- Iout 350mA const.
- Uout 2 - 47V (max. 55V)
- Pout 24W
- Iout 500mA const.
- Uout 2 - 47V (max. 55V)
- Pout 32W
- Iout 750mA const.
- Uout 2 - 32V (max. 55V)
- Iout: 350/500/550/700/750mA const.
- Uout: 12/24/28V const.
- Dimmable via switchDIM, leading-edge and trailing-edge
- Adjustable by Dip Switch
- Ripple free (max. 3%)
- With strain relief
- Protection against contact
- Protection class: 2
- Test certificates: CE/ENEC
- Colour: white
- Dimension: L=166*B=47*H=35 mm

weight: 0,185 kg

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar. Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
 Version: 2024-04-28 16:14:28

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de