TRMR-070

- Input Voltage: 230 - 240V AC / 50 ... 60Hz
- Pout min. 2,5 - max. 70W Halogen
- Pout min. 2,5 - max. 50W LED
- max. 4/5 LED lamps
- Uout nom. 12V
- Dimmable via leading-edge and trailing-edge
- With strain relief
- Protection against contact
- Protection class: II
- SELV
- ENEC
- Dimension: L=117*W=34*H=21 mm

connection voltage: 230-240 V
protection class: 2
weight: 0,080 kg
colour: white
dimension: L=117*W=34*H=21 mm
INFO Power supplies: 70W, 24V

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-29 20:58:08

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de