
# PINE-900WW






**Light up with:** SMD LED
**System power:** 25 W
**Luminous flux:** 2840 lm
**colour temperature:** 3000 K
**colour rendering index:** CRI >80
**Power supply:** with power supply
**connection voltage:** 220-240 V
**system efficiency:** 114 lm/W
**protection class:** 1
**weight:** 1,298 kg
**colour:** light grey
**material:** housing: alu eloxiert
**version:** cover PMMA, opal, square
**protection type:** IP44
**dimension:** L=900*W=40*H=68 mm
**EPREL Lichtquelle:** 1190017







Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-29 07:20:57

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de