PINR-1200WW



Light up with: SMD LED
System power: 32 W
Luminous flux: 3748 lm
colour temperature: 3000 K
colour rendering index: CRI >80
Power supply: with power supply
connection voltage: 220-240 V
system efficiency: 117 lm/W
protection class: 1
weight: 1,626 kg
colour: light grey
material: housing: alu eloxiert
version: cover PMMA, opal, round
protection type: IP44
dimension: L=1200*W=40*H=68 mm
EPREL Lichtquelle: 1190017

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-28 00:30:17

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de