DDH4-40WW11P

Light up with: SMD LED
System power: 40 W
Luminous flux: 4096 lm
colour temperature: 3000 K
colour rendering index: CRI >80
Power supply: incl. external power supply
connection voltage: 220-240 V
system efficiency: 100 lm/W
protection class: 2
colour: white
material: aluminium frame, front PMMA
version: prismatic cover
lifespan: > 50.000 h
ldt intern: 8.2021
dimension: L=1200*W=300*H=9 mm
UGR*: 18,65
protection type: IP20
EPREL Lichtquelle: 1048687

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-05 15:23:53

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de