


BLE-18WWSCW1





quantity lamps: 1 Light up with: SMD LED System power: 18 W Luminous flux: 2123 Im

colour rendering index: CRI >80

beam angle: 120 $^{\circ}$

Power supply: with power supply connection voltage: AC 230 V system efficiency: 118 lm/W

protection class: 2 mechanical load: IK10

colour: white
material: PMMA
version: standard

INFO*: 3000K=2019lm (112 lm/W) 4000K=2081lm (116 lm/W), 6000K=2123lm (118 lm/W) - switchable

between 3000K/4000K/6000K

lifespan: 45.000 h protection type: IP54

UGR*: 23,85

dimension: L=280*W=280*H=48 mm

Idt intern: 8.2021

EPREL Lichtquelle: 1201573





Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.

Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.

Version: 2024-05-02 17:22:25

Adresse/Kontakt

E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de