IPLED-30CW7

quantity lamps: 30
Light up with: POWER LED
System power: 45 W
Luminous flux: 1234 lm
colour temperature: 6000 K
beam angle: 4 °
Power supply: has to be ordered separately
connection voltage: 24 V
system efficiency: 29 lm/W
protection class: 3
weight: 3,960 kg
colour: anodized aluminium
version: single wiring
dimension: L=1074*W=65*H=45 mm
protection type: IP67

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten.
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-04-28 00:40:01

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de