MUSH-29WW6

Light up with: LED
System power: 29 W
Luminous flux: 2420 lm
colour temperature: 3400 K
colour rendering index: CRI >80
beam angle: 360 °
connection voltage: 50/60Hz 220-240 V
system efficiency: 83 lm/W
protection class: 2
mechanical load: IK10
outside diameter: 360 mm
colour: anthracite
material: die-cast aluminum
dimension: H=327 mm
protection type: IP65
ldt intern: 8.2021

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-05-03 23:15:42

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de