
# DIV-15NW6F






**Light up with:** POWER LED
**System power:** 15 W
**Luminous flux:** 1194 lm
**colour temperature:** 4000 K
**colour rendering index:** CRI >80
**beam angle:** 65 °
**Power supply:** with power supply
**connection voltage:** 220-240V 50/60Hz V
**system efficiency:** 80 lm/W
**colour:** anthracite
**material:** Die-cast aluminum base, extruded aluminum body
**version:** Clear tempered glass diffuser
**dimension:** L=197*W=70*H=100 mm
**ldt intern:** 5.2021

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-28 10:04:42

**Adresse/Kontakt**

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de