
TAL-19NW1M





Light up with: POWER LED
System power: 19 W
Luminous flux: 1680 lm
colour temperature: 4000 K
colour rendering index: CRI >80
beam angle: 32 °
Power supply: with power supply
connection voltage: 220-240V 50/60Hz V
system efficiency: 88 lm/W
protection class: 1
colour: white
material: Die-cast aluminum base, extruded aluminum body
version: 2 emissions
protection type: IP65
dimension: L=80*W=100*H=250 mm
ldt intern: 5.2021

Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Zeichnungen und Bilder haben Skizzencharakter. Maße und technische Daten sind circa-Angaben. Längenangaben ohne Einheit in Millimeter. Objektfotos stellen Beispielanwendungen unabhängig von der tatsächlichen Wirkung dar.
Änderungen im Programm, in der Technik und in der Ausführung (ohne Ankündigung) vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt und möglich.
Version: 2024-03-29 02:20:58

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de