

Beschreibung

ELES, Einbaudownlight eckig, COB LED 6W, 3000K, 350mA, Ausstrahlwinkel 38°, 30° schwenkbar, inkl. Netzteil u. Verbindungskabel Buchse, IP44 in geschlossener Decke, weiß, Systemleistung ca. 7,5W

Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Geeignet für Einbaumontage:	Ja
Gehäusefarbe:	weiß
Schutzart (IP):	IP44
Schutzklasse:	II
Verstellbarkeit:	schwenkbar
Werkstoff des Gehäuses:	Aluminium

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel:	mediumstrahlend 21-40°
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	537lm
Blendbegrenzung (UGR):	20.0
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	90lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtaustritt:	direkt
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom:	537lm
Lichtverteilung:	symmetrisch
Max. Systemleistung:	6W
Mit Leuchtmittel:	Ja



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de





Elektrische Daten

Nennspannung: 220V - 240V
Ohne Dimmfunktion: Ja
Spannungsart: AC

Produktabmessung

Breite: 82mm
Einbaudurchmesser: 68mm
Einbauhöhe/-tiefe: 50mm
Länge: 82mm



Adresse/Kontakt