



Beschreibung

ENY, NV-Einbaudownlight, aus Alu-Druckguss, für QR-CBC-51, max. 50W, GX5,3, 12V, 30° schwenkbar, ohne Trafo, chrom gebürstet

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------------|------------|
| Fassung: | GU10 |
| Geeignet für Einbaumontage: | Ja |
| Gehäusefarbe: | Chrom |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Verstellbarkeit: | schwenkbar |
| Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium |

Lichttechnische Daten

| | |
|-----------------------------|--------|
| Lichtaustritt: | direkt |
| Max. Systemleistung: | 50W |

Elektrische Daten

| | |
|---------------------------|-----|
| Nennspannung: | 12V |
| Ohne Dimmfunktion: | Ja |
| Spannungsart: | AC |

Produktabmessung

| | |
|---------------------------|------|
| Außendurchmesser: | 82mm |
| Einbaudurchmesser: | 68mm |



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettwang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de