



Beschreibung

FLEXY LED-FLEX-MODUL, 5m, 1400 LED, 19,2W/M, 280LED/M, 4000K, 24V DC, Ra 90, IP20, Nutzlichtstrom: 980 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 10 kWh/1000h (9,6 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|--------|
| Ausführung: | Band |
| Montageart: | Aufbau |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Schutzklasse: | III |
| Selbstklebend: | Ja |

Lichttechnische Daten

| | |
|---|------------------------|
| Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: | 280 |
| Ausstrahlungswinkel: | 120° |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F |
| Farbtemperatur: | 4000K |
| Farbwiedergabeindex CRI: | 90-100 |
| Lampenleistung je Meter: | 19.2W |
| Leuchtenlichtausbeute: | 102lm/W |
| Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar |
| Lichtfarbe: | weiß |
| Lichtstrom je Meter: | 1958lm |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|----|
| Spannungsart: | DC |
|----------------------|----|

Produktabmessung

| | |
|----------------|--------|
| Breite: | 10mm |
| Länge: | 5000mm |

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de