



## Beschreibung

FLEXY LED-FLEX-MODUL, 5m, 350 LED, 4,8W/M, 70LED/M, 24V DC, 2700K, Ra 90, IP20, Nutzlichtstrom: 220 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 3 kWh/1000h (2,4 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

## Allgemeine Daten

<b>Ausführung:</b>	Band
<b>Montageart:</b>	Aufbau
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Selbstklebend:</b>	Ja

## Lichttechnische Daten

<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:</b>	70
<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	120°
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	G
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Lampenleistung je Meter:</b>	4.8W
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	92lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED nicht austauschbar
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtstrom je Meter:</b>	442lm

## Elektrische Daten

<b>Spannungsart:</b>	DC
----------------------	----

## Produktabmessung

<b>Breite:</b>	8mm
<b>Länge:</b>	5000mm

## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de