



Beschreibung

FLEXY, LED-FLEX-MODUL, 5m, 800 LED, 19,2W/M, 160LED/M, 3000K, 24V DC, Ra 90, IP20, Nutzlichtstrom: 1050 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 10 kWh/1000h (9,6 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	160
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	19.2W
Leuchtenlichtausbeute:	112lm/W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	2150lm

Elektrische Daten

Spannungsart:	DC
----------------------	----

Produktabmessung

Breite:	10mm
Länge:	5000mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de