



Beschreibung

FLEXY IP67, LED-FLEX-MODUL, 5m, 400 LED, 14,4W/M, 80LED/M, 2700K, 24V DC, Ra 90, Nutzlichtstrom: 720 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 8 kWh/1000h (7,2 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

Allgemeine Daten

Ausführung:	Band
Montageart:	Aufbau
Schutzart (IP):	IP67
Schutzklasse:	III
Selbstklebend:	Ja

Lichttechnische Daten

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:	80
Ausstrahlungswinkel:	120°
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	F
Farbtemperatur:	2700K
Farbwiedergabeindex CRI:	90-100
Lampenleistung je Meter:	14.4W
Leuchtenlichtausbeute:	100lm/W
Leuchtmittel:	LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Lichtstrom je Meter:	1440lm

Elektrische Daten

Spannungsart:	DC
----------------------	----

Produktabmessung

Breite:	10mm
Höhe/Tiefe:	3mm
Länge:	5000mm

Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de