



## Beschreibung

FLEXY IP54, LED-FLEX-MODUL, 5m, 800 LED, 19,2W/M, 160LED/M, 2700K, 24V DC, Ra 90, , Nutzlichtstrom: 980 lm/0,5 m (360°), Leistung im Ein-Zustand: 10 kWh/1000h (9,6 W)/0,5 m, dimmbar nur mit bestimmten Dimmern, L70B50 36.000 Stunden

## Allgemeine Daten

<b>Ausführung:</b>	Band
<b>Montageart:</b>	Aufbau
<b>Schutzart (IP):</b>	IP67
<b>Schutzklasse:</b>	III
<b>Selbstklebend:</b>	Ja

## Lichttechnische Daten

<b>Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:</b>	160
<b>Ausstrahlungswinkel:</b>	120°
<b>Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:</b>	F
<b>Farbtemperatur:</b>	2700K
<b>Farbwiedergabeindex CRI:</b>	90-100
<b>Lampenleistung je Meter:</b>	9.6W
<b>Leuchtenlichtausbeute:</b>	100lm/W
<b>Leuchtmittel:</b>	LED nicht austauschbar
<b>Lichtfarbe:</b>	weiß
<b>Lichtstrom je Meter:</b>	960lm

## Elektrische Daten

<b>Spannungsart:</b>	DC
----------------------	----

## Produktabmessung

<b>Breite:</b>	10mm
<b>Höhe/Tiefe:</b>	3mm
<b>Länge:</b>	5000mm

## Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH  
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettngang (Germany)  
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30  
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de