




Beschreibung

NAHE Lichtleiste 8,6W, 3000K, 24VDC, eckige Abdeckung, Ausstrahlwinkel 120°, Länge 574mm, Höhe 16mm, Breite 12mm, Ra>80, OHNE 2,00m Zuleitung mit Eurostecker, ohne Magnethalter, ohne Befestigungswinkel, ohne Verbindungskabel, inkl. Metall Clips, plastic Diffuser, aluminium eloxiert


Allgemeine Daten

Fassung:	ohne
Gehäusefarbe:	Aluminium
Schutzart (IP):	IP20
Schutzklasse:	III



Lichttechnische Daten

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:	962lm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:	G
Farbtemperatur:	3000K
Farbwiedergabeindex CRI:	80-89
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:	1
Leuchtenlichtausbeute:	112lm/W
Leuchtmittel:	LED austauschbar
Lichtfarbe:	weiß
Max. Systemleistung:	9W
Mit Leuchtmittel:	Ja



Elektrische Daten

Nennspannung:	24V
Ohne Dimmfunktion:	Ja
Spannungsart:	DC

Produktabmessung

Breite:	12mm
Höhe/Tiefe:	16mm
Länge:	574mm



Adresse/Kontakt

A.L.S. Architektonische Lichtsysteme GmbH
 Mastorter Str. 31 | 88069 Tettang (Germany)
 tel.: +49 7542 9344-0 | Fax: +49 7542 9344-30
 E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de