

TEILEBESCHREIBUNG

LED Panel Einlegeleuchte, UGR <19
Gehäuse metall, weiß lackiert RAL 9003

Optional
Deckenanbaurahmen 625x625x51 mm, Best. Nr. ELEDN-AUR626
Montageset Best. Nr.: Z-ELEDN

Einbau Befestigungssatz für Deckenausschnitt, Best.-Nr. Z-BELEDQ

TECHNISCHE DATEN

Leuchtmittel LED mit Konverter
220-240V - 50/60 Hz
Gesamtleistungsaufnahme: 32 W
Nicht dimmbar (auf Anfrage)
Lichtfarbe: ELEDQ-32NW11T = 4000K
ELEDQ-32WW11T = 3000K

IP Klasse: 40
Schutzklasse: II
Abmessung L620xB620xH51 mm
EEC/A+

LEUCHTMITTEL

LED Lichtmodul austauschbar (im Reparaturfall auf Anfrage)
LED-Elemente im Lichtmodul können nicht ausgetauscht werden.

LED TREIBER

Spannung primär: 220-240V- (50/60 Hz)



Schutzklasse II



Gefahrenhinweis



CE Kennzeichen



Sicherheitshinweis



Spritzwassergeschützt
(nur im überdachten
Bereich)



Reinigungshinweis



Das Produkt darf nicht
im Hausmüll entsorgt
werden.



Leuchte nicht mit Iso-
liermaterial abdecken



Die LED-Leuchte
ist nicht dimmbar
mit Phasen- und
abschnittsdimmer



Die Montage darf nur
durch Fachpersonal
erfolgen.

SICHERHEIT



LESEN SIE DIE ANLEITUNG VOR VERWENDUNG DES PRODUKTES! BEWAHREN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND ANLEITUNGEN FÜR DIE ZUKUNFT AUF!

SICHERHEITSINFORMATIONEN

IP40

- Spritzwassergeschützt (nur im überdachten Bereich)
- Die Leuchte ist zur Befestigung nur an tragfähigen Rasterdecken L620xB620 mm und Flächen geeignet. Andernfalls kann die Leuchte herunterfallen. Beschädigungen des Produkts und / oder Verletzungen können die Folge sein.



- Der Anschluss darf nicht unter Spannung vorgenommen werden.
- Die Installation des Produktes muss nach Anleitung durchgeführt werden.



- Die Montage darf nur durch Fachpersonal erfolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie irgendwelche Beschädigungen feststellen (defekte Abdeckung), oder Funktionsstörungen wie flackern, qualmen, dampfen, Knistergeräusche oder Brandgeruch.
- Ein beschädigtes Produkt darf ausschließlich vom Hersteller, seinem Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft repariert oder ausgetauscht werden.
- Die Installation muss nach den gültigen anwendungs- und länderspezifischen Richtlinien u.a. VDE 0.100 erfolgen.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten. Aus Gründen der elektrischen Sicherheit darf die Leuchte nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen oder gar in Wasser getaucht werden.
- Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Leuchten zu keinem Zeitpunkt von Wärmeisoliermatten oder dünnen Materialien bedeckt sind. Stellen Sie sicher, dass das Produkt ausreichend Platz für die Wärmeableitung hat.



WARTUNG UND REINIGUNG

Die LED Leuchtmittel können nicht ausgetauscht werden.



- Benutzen Sie keine Lösungsmittel, Benzin o.ä. Die Leuchte würde hierbei Schaden nehmen.
- Verwenden Sie zur Reinigung nur ein trockenes, fusselfreies Tuch.

ENTSORGUNG

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen Materialien. Entsorgen Sie diese in den örtlichen Recyclingbehältern.



Werfen Sie Ihr Produkt, wenn es ausgedient hat, im Interesse des Umweltschutzes nicht in den Hausmüll, sondern führen Sie es einer fachgerechten Entsorgung zu. Über Sammelstellen und deren Öffnungszeiten können Sie sich bei Ihrer zuständigen Verwaltung informieren

ELEDQ

Einlegeleuchte/Deckenanbauleuchte

ELEDQ-32NW11T
ELEDQ-32WW11T

ALS
ARCHITEKTONISCHE
LICHT
SYSTEME



Weiß



BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

Dieses Produkt dient nur zu Beleuchtungszwecken.
Spritzwassergeschützt (nur im überdachten Bereich)

LIEFERUMFANG

1x LED Leuchte
1x LED Konverter
1 Montage-Bedienung-Sicherheitshinweise

Adresse | Kontakt

A.L.S. GmbH
Mastorter Str. 31 | 88069 Tettnang (Germany)
Tel.: +49 (0) 75 42 93 44-0 | Fax.: +49 (0) 75 42 93 44-30
E-Mail: info@als.de | Web: www.als.de

Version: 2019-08-23

DE

